





Das Fahrzeug
während der
Prüfung



MVB 3
Modulare Fahrzeugbarriere

XL

Das Fahrzeug
kommt zum Stillstand 7.500
kg @ 64 km/hr
[16.538 lbs. @ 40 mi/h]
Eindringtiefe 28,2 m
[92 ft.]




MVB-3XL
Crashtest Video
bei 48 km/h



MVB-3XL
Crashtest Video
bei 64 km/h



Wo Sicherheit zählt, hat man keine Alternative! Vertrauen Sie auf 20 Jahre Erfahrung mit L-Sperrsystemen.



MVBTM

3XL



- Das weiterentwickelte Modell der MVB-3X Sperre
- Technologie basierend auf 20 Jahren Erfahrung im weltweiten Einsatz
- Die leichte, mobile und von einer Person bedienbare Sperre die das höchste Energieaufnahmevermögen aufweist.

EIGENSCHAFTEN

- Verhindert das Rammen von Fahrzeugen, die in Sperrgebiete einfahren
- Patentierte Technologie überträgt den Schwung des Fahrzeugs auf den Boden
- Die Modularität ermöglicht die Sperrung einer Vielzahl von Strecken und Breiten
- Entwickelt für den Einsatz auf sandigem, felsigem und unwegsamem Gelände, Schotter und Asphalt
- Sicherheitsleuchten und Schilder
- Geeignet für städtische Gebiete und stark gefährdete Bereiche
- Grundfarbe: Gelb & Schwarz
- Montage durch eine Person

VORTEILE

- Erhöht die Sicherheit und unterstützt die Sicherheitskräfte
- Geringes Gewicht - leicht zu tragen und zu transportieren
- Transportierbar mit einer Vielzahl von Transportmethoden
- Einfache und schnelle Montage - keine Werkzeuge erforderlich
- Kompakt faltbar und effizient verstaubar
- Keine Pannen
- Minimale Wartung
- Kostengünstig

GETESTET & ZERTIFIZIERT

PAS 68

Getestet und zertifiziert mit 7.500 kg bei 64 Km/h [16.534 Lbs bei 40 Mph]
Eindringtiefe 29 m [~95 ft], Bewertung :N3C,
Klassifizierung: V/7200 [N3C]/64/90:29, Energie [KJ] :1138

Getestet und zertifiziert mit 7.500 kg bei 48 Km/h [16.534 Lbs bei 30 Mph]
Eindringtiefe 11,9 m [~39 ft], Klassifizierung :N3C,
Klassifizierung: V/7200 [N3C]/48/90:14, Energie [KJ] :640

IWA 14

Getestet und zertifiziert mit 7.200 Kg @ 64 Km/h [15.873 Lbs @ 40 Mph]
Eindringtiefe 28,2 m [~92 ft], Klassifizierung :N3,
Klassifizierung: V/7500 [N3]/64/90:28.2, Energie [KJ] :1135

Getestet und zertifiziert mit 7.200 kg bei 48 Km/h [15.873 Lbs bei 30 Mph]
Eindringtiefe 13 m [~42 ft], Bewertung :N3,
Klassifizierung: V/7500 [N3]/48/90:11.9, Energie [KJ] :667

ASTM

Getestet und zertifiziert bei 7.200 kg @ 64 Km/h [15.873 Lbs @ 40 Mph]
Eindringtiefe 28,2 m [~92 ft], Klassifizierung :c740,
Klassifizierung: C730/7200 - P3, Energie [KJ] :1138

Getestet und zertifiziert mit 7.200 kg bei 48 Km/h [15.873 Lbs bei 30 Mph]
Eindringtiefe 11,9 m [~39 ft], Klassifizierung :c730,
Klassifizierung: C730/7200 - P3, Energie [KJ] :640

OPTIONAL

- Das Pivot-System kann die Barriere in ein Drehtor verwandeln
- Die Schranke kann als Plattform für Werbung verwendet werden

ABMESSUNGEN pro Einzelstück

Länge	~107 cm	~3,51 ft.
Breite	~85 cm	~2.79 ft.
Höhe	~108 cm	~3.54 ft.
Gewicht	~29 kg	~63.9 lbs.



GEPRÜFT &
ZERTIFIZIERT






FRIEDRICH HIPPE
Alles aus einer Hand!



Wo Sicherheit zählt, hat man keine Alternative! Vertrauen Sie auf 20 Jahre Erfahrung mit L-Sperrsystemen.




MIFRAM
SECURITY
 Since 1962
 BUILT TO PROTECT